



Wandanker | 130 x 60 mm | 1 x gelocht für Rohr 40 x 40 mm | Edelstahl



Kurzbeschreibung

Wandanker 130 x 60 x 6 mm, für Rohr 40 x 40 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche geschliffen, 1 x gelocht.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Abmessungen	98 mm x 61 mm x 129 mm
Werkstoff	V2AEdelstahl
Gewicht	0.770 kg
Material	V2AEdelstahl
Für Rohr	40 x 40mm
Für Wandung	Alle

Beschreibung

V2A Wandanker 130 x 60 mm für Rohr 40 x 40 mm – Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Abmessungen: 130 x 60 x 6 mm
- Geeignet für Rohr: 40 x 40 mm
- Bohrung unten: 10,5 mm
- Abstand Wand bis Mitte Loch: 68 mm
- Lochung für Wandbefestigung: 2 x 13 mm
- Abstand der Lochungen: 80 mm
- Wandabstand: 47,8 mm
- Schnittkanten: gelasert
- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: beidseitig 240er Korn geschliffen

Vorteile

- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl 1.4301
- Präzise gelaserte Schnittkanten
- Robuste Ausführung für dauerhafte Befestigung
- Geschliffene Oberfläche für ansprechende Optik

Einsatzbereiche

- Geländerbau im Innen- und Außenbereich
- Befestigung von Vierkantröhren an Wänden
- Geeignet für Handwerk, Bau und Heimwerkerprojekte

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Wandanker 130 x 60 mm, 2 x gelocht für Rohr 40 x 40 mm
- Wandanker 130 x 60 mm, 1 x gelocht für Rohr Ø 42,4 mm
- Wandanker 130 x 60 mm, 2 x gelocht für Rohr Ø 42,4 mm

FAQ

Ist der Wandanker für den Außenbereich geeignet?

Ja, Edelstahl 1.4301 bietet einen guten Korrosionsschutz und ist für den Außenbereich geeignet.

Wie erfolgt die Montage?

Die Befestigung erfolgt über die vorgesehenen Bohrungen mit passenden Schrauben und Dübeln.

Wie ist die Oberfläche des Wandankers bearbeitet?

Die Oberfläche ist beidseitig mit 240er Korn geschliffen, was eine gleichmäßige Optik gewährleistet.