


Wandanker | 130 x 60 mm | 1 x gelocht für Rohr Ø 42,4 mm | Edelstahl



Kurzbeschreibung

Wandanker 130 x 60 x 6 mm, für Rohr Ø 42,4 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche geschliffen, Lochabstand 80 mm.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Abmessungen	98 mm x 61 mm x 131 mm
Werkstoff	V2AEdelstahl
Gewicht	0.750 kg
Material	V2AEdelstahl
Für Rohr	Ø 42,4mm
Für Wandung	Alle

Beschreibung

V2A Wandanker 130 x 60 mm für Rohr Ø 42,4 mm aus Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Abmessungen: 130 x 60 x 6 mm
- Geeignet für Rohrdurchmesser: Ø 42,4 mm
- Bohrung unten: 10,5 mm
- Abstand Wand bis Mitte Loch: 68 mm
- Lochung für Wandbefestigung: 2 x 13 mm
- Abstand der Lochungen: 80 mm
- Wandabstand: 46,5 mm
- Schnittkanten: gelasert, nicht nachbearbeitet
- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: beidseitig 240er Korn geschliffen

Vorteile

- Hohe Maßhaltigkeit durch präzise Laserfertigung
- Korrosionsbeständiger Edelstahl für langlebigen Einsatz
- Geschliffene Oberfläche für ansprechende Optik

Einsatzbereiche

- Geländerbau im Innen- und Außenbereich
- Befestigung von Rohrkonstruktionen
- Montage an Beton- oder Mauerwerk

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Wandanker für Rohr 40 x 40 mm, 2 x gelocht
- Wandanker für Rohr 40 x 40 mm, 1 x gelocht
- Wandanker für Rohr Ø 42,4 mm, 2 x gelocht

FAQ

Ist der Wandanker für den Außenbereich geeignet?

Ja, der Wandanker besteht aus Edelstahl 1.4301 (V2A) und ist korrosionsbeständig.

Wie erfolgt die Montage?

Die Befestigung erfolgt über zwei 13 mm Bohrungen.

Wie ist die Oberfläche beschaffen?

Die Oberfläche ist beidseitig mit 240er Korn geschliffen und bietet eine hochwertige Optik.