

Wandanker | 130 x 60 mm | mit Klebeanschluss für Rohr 40 x 40 mm | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Ausführung	Zum Kleben
Material	V2A / Edelstahl
Für Rohr	40 x 40mm
Für Wandung	2mm
Artikelgewicht	0.930 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Wandanker 130 x 60 x 6 mm aus Edelstahl 1.4301, für Rohr 40 x 40 x 2 mm, mit Klebeanschluss, Wand-Mitte Loch: 68 mm.

BESCHREIBUNG

V2A Wandanker 130 x 60 mm mit Klebeanschluss für Rohr 40 x 40 mm

Produkteigenschaften im Überblick

- Abmessungen: 130 x 60 x 6 mm
- Für Rohr: 40 x 40 x 2 mm
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: beidseitig 240er Korn geschliffen
- Abstand Wand bis Mitte Loch: 68 mm
- Lochung für Wandbefestigung: 2 x 13 mm, Abstand 80 mm
- Wandabstand: 47,8 mm
- Klebeanschluss, von unten mit M8 verschraubt
- Schnittkanten: gelasert, nicht nachbearbeitet

Vorteile

- Präzise Fertigung für passgenaue Montage
- Korrosionsbeständiger Edelstahl für langlebigen Einsatz
- Geschliffene Oberfläche für ansprechende Optik
- Klebeanschluss ermöglicht sichere Verbindung mit dem Rohr

Einsatzbereiche

- Geländerbau im Innen- und Außenbereich
- Befestigung von Vierkantrohren an Wänden
- Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Wandanker 130 x 60, 2 x gelocht für Rohr 40 x 40 mm
- Wandanker 130 x 60 mm, 1 x gelocht für Rohr 40 x 40 mm

- Wandanker 130 x 60 mm, 1 x gelocht für Rohr Ø 42,4 mm

FAQ

Ist der Wandanker für den Außenbereich geeignet?

Ja, der Edelstahl 1.4301 bietet guten Korrosionsschutz und ist für den Außenbereich geeignet.

Wie erfolgt die Montage des Rohrs?

Das Rohr wird über den Klebeanschluss mit dem Wandanker verbunden.

Wie ist die Oberfläche des Wandankers bearbeitet?

Die Oberfläche ist beidseitig mit 240er Korn geschliffen, die Schnittkanten sind gelasert und nicht nachbearbeitet.