



ART.-NR. 41247

**BEURSKENS**  
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

## Handlaufträger | 2 x gelocht (6,5 mm) | gesenkt | zum Anschweißen | Ø 70 mm | Kante gefast | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



### TECHNISCHE DATEN

| Merkmal          | Wert            |
|------------------|-----------------|
| Anzahl Bohrungen | 2x              |
| Ausführung       | Zum Anschweißen |
| Besonderheit     | Ohne Rosette    |
| Lochung          | 6,5mm           |
| Material         | V2A / Edelstahl |
| Materialstärke   | 5mm             |
| Ø Ronde          | 70mm            |
| Artikelgewicht   | 0.260 kg        |
| Verkaufseinheit  | Stk             |
| Inhalt/Menge     | 1,00            |
| Maßeinheit       | stk.            |

### KURZBESCHREIBUNG

- Ronde: Ø 70 x 5 mm
- 2 x gelocht: Ø 6,5 mm gesenkt
- Werkstoff: 1.4301

### BESCHREIBUNG

#### V2A Handlaufträger zum Anschweißen

- Abmessungen:

Ronde Ø 70 x 5 mm

- 2 x gelocht Ø 6,5 mm gesenkt
- Lochkreis 50 mm
- Bügel Ø 12 mm
- Bügellänge 72,5 x 72,5 mm

Wandabstand: Hinterkante Ronde bis Mitte Bügel 77,5 mm

Montage: Ronde und Bügel verschraubt | Montiert mit Schraubensicherung

#### Material

- Werkstoff: 1.4301
- Oberfläche: Passend zu 240er Korn rund geschliffen
- Kante: Geschliffen und gefast

#### Zusammengesetzt aus folgenden Artikeln:

- Ronde 41282
- Bügel 41270
- Schraube 40005