


ART.-NR. 41249

BEURSKENS
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

Handlaufträger | 3 x gelocht (6,5 mm) | gesenkt | Innengewinde M6 | Ø 70 mm | Kante gefast | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anzahl Bohrungen	3x
Ausführung	M6 Innengewinde
Besonderheit	Ohne Rosette
Lochung	6,5mm
Material	V2A / Edelstahl
Materialstärke	5mm
Ø Ronde	70mm
Artikelgewicht	0.270 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

- Ronde: Ø 70 x 5 mm
- 3 x gelocht: Ø 6,5 mm gesenkt
- Werkstoff: 1.4301

BESCHREIBUNG

V2A Handlaufträger mit Innengewinde M6 x 16 mm

- Abmessungen:

Ronde Ø 70 x 5 mm

- 3 x gelocht Ø 6,5 mm gesenkt
- Lochkreis 50 mm
- Bügel Ø 12 mm
- Bügellänge 72,5 x 72,5 mm

Wandabstand: Hinterkante Ronde bis Mitte Bügel 77,5 mm

Montage: Ronde und Bügel verschraubt | Montiert mit Schraubensicherung

Material

- Werkstoff: 1.4301
- Oberfläche: Passend zu 240er Korn rund geschliffen
- Kante: Geschliffen und gefast

Zusammengesetzt aus folgenden Artikeln:

- Ronde 41284
- Bügel 41272
- Schraube 40005