




TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anschluss	Flach
Durchmesser	52mm
Form	Gewölbt
Gewinde	M10
Artikelgewicht	0.200 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Punkthalter gewölbt, Ø 52 mm, ohne Unterteil, Gewinde M10, für Plattendicke 8,76–21,52 mm, Edelstahl 1.4301.

BESCHREIBUNG

Punkthalter | gewölbt | Ø 52 mm | ohne Unterteil | Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Oberteil gewölbt, ohne Unterteil
- Außendurchmesser: 52 mm
- Für Plattendicke: 8,76–21,52 mm
- Innengewinde: M10
- Gewindestift M10 x 60 mm (lose eingeschraubt)
- Absatz: Ø 20 mm
- Glasbohrung: Ø 25 mm
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: 240er Korn, rund geschliffen, Schutzfolie
- TRAV/TRPV und DIN 18008 konform

Vorteile

- Korrosionsbeständiger Edelstahl
- Flexible Montage durch loses Gewinde
- Normgerechte Ausführung für Glasbau

Einsatzbereiche

- Glasbefestigung im Innen- und Außenbereich
- Fassadenbau, Geländer, Brüstungen

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Punkthalter flach Ø 52 mm, Flachanschluss, Unterteil 10 mm
- Punkthalter gewölbt Ø 52 mm, Flachanschluss, Unterteil 10 mm
- Punkthalter flach Ø 52 mm, Anschluss an Rohr Ø 42,4 mm, Unterteil 16 mm

FAQ

- Ist der Gewindestift im Lieferumfang enthalten? Ja, M10 x 60 mm, lose eingeschraubt.
- Für welche Glasbohrung geeignet? Ø 25 mm.
- Entspricht der Punkthalter den gängigen Normen? Ja, konform zu TRAV/TRPV und DIN 18008.