




TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anschluss	Flach
Durchmesser	72mm
Form	Flach
Gewinde	M10
Artikelgewicht	0.570 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Punkthalter flach, Ø 72 mm, Unterteil 10 mm, M10 Gewinde, Edelstahl 1.4301, für Plattendicke 8,76–21,52 mm.

BESCHREIBUNG

Punkthalter | flach | Ø 72 mm | Flachanschluss | Unterteil 10 mm | Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: 240er Korn rund geschliffen
- Außendurchmesser: 72 mm
- Gesamthöhe: 27 mm
- Unterteil: 10 mm
- Flachanschluss
- Innengewinde im Oberteil: M10
- Gewindestift M10 x 60 mm (lose eingeschraubt)
- Absatz: Ø 20 mm
- Glasbohrung: Ø 25 mm
- Für Plattendicke: 8,76–21,52 mm
- TRAV - TRPV / DIN 18008 konform

Vorteile

- Korrosionsbeständig durch Edelstahl 1.4301
- Normgerechte Ausführung für Glasbefestigungen
- Flexible Anpassung an verschiedene Plattendicken

Einsatzbereiche

- Glasbefestigung im Innen- und Außenbereich
- Fassadenbau, Geländer, Brüstungen

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Distanzstück Ø 72 x 8 mm mit Bohrung (Ø 10,5 mm)

- Punkthalter gewölbt Ø 72 mm mit Gabelanschluss
- Distanzstück Ø 72 x 8 mm mit Gewinde (M10)

FAQ

- Ist der Gewindestift im Lieferumfang enthalten? Ja, der Gewindestift M10 x 60 mm ist enthalten und lose eingeschraubt.
- Für welche Glasbohrung ist der Punkthalter geeignet? Für Glasbohrungen mit Ø 25 mm.
- Welche Normen werden erfüllt? TRAV - TRPV / DIN 18008.