



ART.-NR. 41935

BEURSKENS
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

Verbindungsring | gewölbt | für Rohr Ø 33,7 mm | zum Klemmen | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Material	V2A / Edelstahl
Produktgruppe	Rohrverbinder
Für Rohr	Ø 33,7mm
Artikelgewicht	0.160 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Für Rohr Ø 33,7 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche 240er Korn geschliffen, mit 2 Klemmschrauben M5 x 5 mm.

BESCHREIBUNG

V2A Verbindungsring gewölbt für Rohr Ø 33,7 mm zum Klemmen

Produkteigenschaften im Überblick

- Passend für Rohrdurchmesser: Ø 33,7 mm
- Außenmaß: Ø 47 x 31 mm
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: 240er Korn geschliffen
- Mit 2 Klemmschrauben M5 x 5 mm

Vorteile

- Korrosionsbeständiger Edelstahl für langlebigen Einsatz
- Präzise Passform für Rohre mit Ø 33,7 mm
- Einfache Montage durch Klemmschrauben
- Optisch ansprechende, geschliffene Oberfläche

Einsatzbereiche

- Geländerbau im Innen- und Außenbereich
- Treppen- und Balkongeländer
- Industrielle Rohrverbindungen

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Verbindungsring für Rohr Ø 42,4 mm
- Weitere Produkte für den Geländerbau

FAQ

Ist der Verbindungsring für den Außenbereich geeignet?

Ja, der Edelstahl 1.4301 bietet guten Korrosionsschutz und ist für den Außenbereich geeignet.

Wie wird der Verbindungsring montiert?

Die Montage erfolgt durch Klemmen mittels der beiden M5 x 5 mm Klemmschrauben.