



ART.-NR. 41995

BEURSKENS
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

Punkthalter | flach | Ø 52 mm | Flachanschluss | Unterteil 10 mm | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anschluss	Flach
Durchmesser	52mm
Form	Flach
Gewinde	M10
Artikelgewicht	0.280 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Flacher Punkthalter aus V2A, Ø 52 mm, Unterteil 10 mm, Flachanschluss, M10-Gewinde, für Platten 8,76–21,52 mm.

BESCHREIBUNG

Punkthalter | flach | Ø 52 mm | Flachanschluss | Unterteil 10 mm | Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: 240er Korn rund geschliffen
- Außendurchmesser: 52 mm
- Gesamthöhe: 26 mm
- Unterteil: 10 mm
- Flachanschluss
- Innengewinde im Oberteil: M10
- Gewindestift M10 x 60 mm (lose eingeschraubt)
- Absatz: Ø 20 mm
- Glasbohrung: Ø 25 mm
- Für Plattendicken: 8,76–21,52 mm
- Normen: TRAV, TRPV, DIN 18008 konform

Vorteile

- Korrosionsbeständiger Edelstahl für den Innen- und Außenbereich
- Flexible Anwendung durch variable Plattendicke
- Normgerechte Ausführung für sichere Montage

Einsatzbereiche

- Glasbefestigung an Fassaden, Geländern und Brüstungen
- Geeignet für VSG- und ESG-Glas

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Punkthalter gewölbt Ø 52 mm, Flachanschluss, Unterteil 10 mm

- Punkthalter flach Ø 52 mm, Anschluss an Rohr Ø 42,4 mm, Unterteil 16 mm
- Punkthalter gewölbt Ø 52 mm, Anschluss an Rohr Ø 42,4 mm, Unterteil 16 mm

FAQ

- Ist der Punkthalter für den Außenbereich geeignet? Ja, durch den Einsatz von Edelstahl 1.4301 ist der Halter korrosionsbeständig.
- Welche Plattendicken sind möglich? Geeignet für 8,76–21,52 mm.
- Welche Normen werden erfüllt? TRAV, TRPV und DIN 18008.