



KURZBESCHREIBUNG

Flacher Punkthalter Ø 52 mm, Unterteil 50–52 mm, M10-Gewinde, mit verstellbarer Wandkonsole, Edelstahl 1.4301.

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anschluss	Flach
Durchmesser	52mm
Form	Flach
Gewinde	M10
Artikelgewicht	0.620 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

BESCHREIBUNG

Punkthalter | flach | Ø 52 mm | mit Wandkonsole | Unterteil 50 - 52 mm | Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: 240er Korn geschliffen
- Außendurchmesser: Ø 52 mm
- Gesamthöhe: 27 mm
- Unterteil: 50–52 mm Wandabstand, verstellbar
- Innengewinde Oberteil: M10
- Gewindestift: M10 x 60 mm (lose eingeschraubt)
- Glasbohrung: Ø 25 mm
- Plattendicke: 8,76–21,52 mm
- Wandkonsole: Ø 42,4 mm, Langloch 11 x 18 mm
- Normen: TRAV, TRPV, DIN 18008 konform

Vorteile

- Verstellbarer Wandabstand für flexible Montage
- Korrosionsbeständiger Edelstahl für den Innen- und Außenbereich
- Normgerechte Ausführung für Glasbefestigungen

Einsatzbereiche

- Glasgeländer
- Fassadenbau
- Vordächer
- Brüstungen

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

- Punkthalter | flach | Ø 52 mm | Flachanschluss | Unterteil 10 mm | Edelstahl
- Punkthalter | gewölbt | Ø 52 mm | Flachanschluss | Unterteil 10 mm | Edelstahl
- Punkthalter | flach | Ø 52 mm | Anschluss an Rohr Ø 42,4 mm | Unterteil 16 mm | Edelstahl

FAQ

- Welche Plattendicken sind möglich? 8,76–21,52 mm.
- Ist der Punkthalter für den Außenbereich geeignet? Ja, dank Edelstahl 1.4301.
- Welche Normen werden erfüllt? TRAV, TRPV, DIN 18008.