

ART.-NR. 43657-K

BEURSKENS
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

Glasklemme | Modell 50L | 41 x 58 x 30 mm | LINKS | mit AbZ | für Rohr Ø 42,4 mm | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
AbZ / AbG	Ja
Anschluss	42,4mm
Form	Vorne rund mit festem Boden
Glassicherung	Fester Boden
Klemmstärken	• 8,00mm • 6,00mm • 2,00mm • 10,00mm • 10,76mm • 9,52mm • 8,76mm
Material	V2A / Edelstahl
Artikelgewicht	0.280 kg

KURZBESCHREIBUNG

Anschluss für Rohr Ø 42,4 mm mit Auflagefläche | Werkstoff
1.4301 | 240er Korn geschliffen

BESCHREIBUNG

V2A Glasklemme für Rohr Ø 42,4 mm mit Auflagefläche | Modell 50L

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und allgemeiner Bauartgenehmigung

Produktdetails:

- Abmessungen: 41 x 58 x 30 mm- Freimaß: 20 mm (Vorderkante Rohr bis Hinterkante Glas)- Werkstoff: 1.4301, geschliffen mit 240er Korn

Klemmstärken:

- 1,5 - 2,00 mm
- 6,00 mm
- 8,00 mm
- 8,76 mm
- 9,52 mm
- 10,00 mm
- 10,76 mm

Verpackungseinheit:

1 Stück inklusive 2 Gummieinlagen, 2 Schrauben und 1 Schutzgummi

Warum V2A Glasklemme für Rohr Ø 42,4 mm mit Auflagefläche | Modell 50L?

- Hohe Qualität und Langlebigkeit
- Sichere Befestigung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Flexibilität bei der Glasstärke
- Einfache und schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Projekten
- Speziell entwickelt für die Kombination mit Modell 50

- Mechanische Sicherung gegen verrutschende Verglasungen

Diese Glasklemmen Modell 50L und 50R sind für die Kombination mit dem Modell 50 vorgesehen. Der feste Boden im Grund dieser Klemme sichert die Füllung mechanisch gegen verrutschende Verglasungen.