

Glasklemme | Modell 55 | 45 x 63 x 31 mm | mit AbZ | Flachanschluss | Zinkdruckguss

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
AbZ / AbG	Ja
Anschluss	Flach
Form	Vorne rund
Glassicherung	Sicherungsstift
Klemmstärken	• 11,52mm • 8,00mm • 10,00mm • 10,76mm • 5,00mm • 12,00mm • 12,76mm • 9,52mm • 8,76mm • 13,52mm
Material	Zinkdruckguss
Artikelgewicht	0.240 kg

KURZBESCHREIBUNG

Flachanschluss | Werkstoff Zinkdruckguss roh

BESCHREIBUNG

Zinkdruckguss rohe Klemmbefestigung flach | Modell 55

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und allgemeiner Bauartgenehmigung

PREIS OHNE GLASSICHERUNG!

Abmessungen 45 x 63 x 31 mm | Freimaß 20 mm (Vorderkante Rohr, Hinterkante Glas)

Werkstoff Zinkdruckguss roh | Schutzfolie

Klemmstärken 4,5 - 5,00 mm | 8,00 mm | 8,76 mm | 9,52 mm | 10,00 mm | 10,76 mm | 11,52 mm | 12,00 mm | 12,76 mm | 13,52 mm

4er Verpackungseinheit mit 8 x Gummieinlagen | 8 x Schraube