







Glasklemme | Modell 40 | 48 x 48 x 30 mm | mit AbZ | Flachanschluss | Zinkdruckguss



Kurzbeschreibung

Flachanschluss | Werkstoff Zinkdruckguss roh

Technische Daten

Merkmal	Wert
Werkstoff	Zinkdruckguss
Gewicht	0.210 kg
AbZ / AbG	Ja
Anschluss	Flach
Form	Eckig
Glassicherung	SicherungsplatteSicherungsstift
Klemmstärken	<ul style="list-style-type: none">• 1.5 mm• 10 mm• 10.76 mm• 11.52 mm• 12 mm• 12.76 mm• 3 mm• 8 mm• 8.76 mm• 9.52 mm
Material	Zinkdruckguss

Beschreibung

Zinkdruckguss rohe Klemmbefestigung flach | Modell 40

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und allgemeiner Bauartgenehmigung

PREIS OHNE GLASSICHERUNG!

Abmessungen 48 x 48 x 30 mm | Freimaß 20 mm (Vorderkante Rohr, Hinterkante Glas)

Werkstoff Zinkdruckguss roh | Schutzfolie

Klemmstärken 1,5 - 2,00 mm | 3,00 mm | 8,00 mm | 8,76 mm | 9,52 mm | 10,00 mm | 10,76 mm | 11,52 mm | 12,00 mm | 12,76 mm

4er Verpackungseinheit mit 8 x Gummieinlagen | 8 x Schraube

© Beurskens – Automatisch generiertes Datenblatt. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.