



ART.-NR. 47243

BEURSKENS
GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

Handlaufträger | 2 x gelocht (8,5 mm) | gesenkt | zum Anschweißen | Ø 70 mm | Kante gefast | geschweißte Ausführung | Edelstahl

Stand: 06.07.2026



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anzahl Bohrungen	2x
Ausführung	Zum Anschweißen
Besonderheit	Ohne Rosette
Lochung	8,5mm
Material	V2A / Edelstahl
Materialstärke	5mm
Ø Ronde	70mm
Artikelgewicht	0.280 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

- Ronde: Ø 70 x 5 mm
- 2 x gelocht: Ø 8,5 mm gesenkt
- Werkstoff: 1.4301

BESCHREIBUNG

V2A Handlaufträger zum Anschweißen

- Abmessungen:

Ronde Ø 70 x 5 mm

- 2 x gelocht Ø 8,5 mm gesenkt | Lochkreis 50 mm
- Bügel Ø 12 mm | Bügellänge 72,5 x 72,5 mm

Wandabstand: Hinterkante Ronde bis Mitte Bügel 77,5 mm

Montage: Ronde und Bügel verschweißt

Material

- Werkstoff: 1.4301
- Oberfläche: Passend zu 240er Korn rund geschliffen
- Kante: Geschliffen und gefast

Zusammengesetzt aus folgenden Artikeln:

- Ronde 41286
- Bügel 41270
- Schraube 40005