



TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Durchmesser	125mm
Körnung	Korn 80
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	0,00
Maßeinheit	stk.

KURZBESCHREIBUNG

Schleifmoprad mit Korn 80 für gleichmäßigen Feinschliff

BESCHREIBUNG

WSM 617 Schleifmoprad CS 310 XF – 125 x 20 mm K80 – Klingspor

Das WSM 617 Schleifmoprad in Körnung 80 ist die optimale Wahl für feine Schleifarbeiten an Metalloberflächen. Der hochwertige Korund auf flexibler Gewebeunterlage sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild, während die M14-Aufnahme eine sichere Montage auf gängigen Winkelschleifern ermöglicht. Ideal zum Entfernen von Anlaufarben, zur Schweißnahtverfeinerung und zur Oberflächenvorbereitung.

Abmessung

- Durchmesser: 125 mm
- Breite: 20 mm

Körnung

- 80

Werkstoff

- Korund (braun)

Aufnahme

- Gewinde M14 – passend für Winkelschleifer

Drehzahl

- Max. 12.200 U/min

Besondere Hinweise

Für feinere Schleifarbeiten an Metall, Stahl und Edelstahl geeignet. Sauberes Schliffbild, gleichmäßiger Materialabtrag – optimal für die Endbearbeitung.