






**Glasklemme | Modell 40 | 48 x 48 x 30 mm | mit AbZ | für  
Rohr Ø 42,4 | Edelstahleffekt**



**Kurzbeschreibung**

Anschluss für Rohr 42,4mm | Werkstoff Zinkdruckguss matt verchromt

## Technische Daten

Merkmal	Wert
Werkstoff	Zinkdruckguss
Gewicht	0.240 kg
AbZ / AbG	Ja
Anschluss	42,4mm
Form	Eckig
Glassicherung	SicherungsplatteSicherungsstift
Klemmstärken	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5 mm</li><li>• 10 mm</li><li>• 10.76 mm</li><li>• 11.52 mm</li><li>• 12 mm</li><li>• 12.76 mm</li><li>• 3 mm</li><li>• 8 mm</li><li>• 8.76 mm</li><li>• 9.52 mm</li></ul>
Material	Zinkdruckguss

## Beschreibung

### Edelstahleffekt Klemmbefestigung 42,4mm | Modell 40

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und allgemeiner Bauartgenehmigung

PREIS OHNE GLASSICHERUNG!

Abmessungen 48 x 48 x 30 mm | Freimaß 20 mm (Vorderkante Rohr, Hinterkante Glas)

Werkstoff: Zinkdruckguss matt verchromt

Klemmstärken 1,5 - 2,00 mm | 3,00 mm | 8,00 mm | 8,76 mm | 9,52 mm | 10,00 mm | 10,76 mm | 11,52 mm | 12,00 mm | 12,76 mm

4er Verpackungseinheit mit 8 x Gummieinlagen | 8 x Schraube

© Beurskens – Automatisch generiertes Datenblatt. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.